

## Технические характеристики преобразователя частоты ABS-DRIVE

Исполнение устройства	Напряжение, кВ	Выходной ток, А	Мощность двигателя, кВт	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Общая масса, кг, не более
ABS-DRIVE-A(S) 06/035	6,0	35	280	3652	1200	2634	3900
ABS-DRIVE-A(S) 06/040		40	300				
ABS-DRIVE-A(S) 06/045		45	400				
ABS-DRIVE-A(S) 06/055		55	450				
ABS-DRIVE-A(S) 06/065		65	560	3952			4700
ABS-DRIVE-A(S) 06/075		75	630				
ABS-DRIVE-A(S) 06/090		90	710	4552			5700
ABS-DRIVE-A(S) 06/100		100	800				
ABS-DRIVE-A(S) 06/120		120	1000				
ABS-DRIVE-A(S) 06/140		140	1120				
ABS-DRIVE-A(S) 06/150		150	1250	5254	7900		
ABS-DRIVE-A(S) 06/180		180	1400				
ABS-DRIVE-A(S) 06/200		200	1600				
ABS-DRIVE-A(S) 06/220		220	1800				
ABS-DRIVE-A(S) 06/260		260	2000	6358	9500		
ABS-DRIVE-A(S) 06/270		270	2240	6960		11000	
ABS-DRIVE-A(S) 06/320		320	2500		7260		12200
ABS-DRIVE-A(S) 06/400		400	3250	9366		13100	
ABS-DRIVE-A(S) 06/500		500	4000		1500		18000
ABS-DRIVE-A(S) 06/600		600	5000	2934		20000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/025	10,0	25	315		4554		1200
ABS-DRIVE-A(S) 10/035		35	450				
ABS-DRIVE-A(S) 10/040		40	500				
ABS-DRIVE-A(S) 10/045		45	630				
ABS-DRIVE-A(S) 10/055		55	710				
ABS-DRIVE-A(S) 10/065		65	800				
ABS-DRIVE-A(S) 10/075		75	1000	4854	1300	7000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/090		90	1250	5754		8000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/100		100	1400	6054		8400	
ABS-DRIVE-A(S) 10/120		120	1600			8800	
ABS-DRIVE-A(S) 10/140		140	1800	6858	1400	9200	
ABS-DRIVE-A(S) 10/150		150	2000			10400	
ABS-DRIVE-A(S) 10/185		185	2400		8766	1500	11000
ABS-DRIVE-A(S) 10/200		200	2800				15000
ABS-DRIVE-A(S) 10/220		220	3000	9066	1500	18000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/260		260	3400	9366		23000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/300		300	4000			2934	25000
ABS-DRIVE-A(S) 10/400		400	5000	27000			
ABS-DRIVE-A(S) 10/410		410	5600	14866	1400	3070	30000
ABS-DRIVE-A(S) 10/580		580	8000				32000